

SELLADOR DE JUNTAS



GROUT PROOF

JUNTAS EN BASE CEMENTOSA



TECNOLOGÍA
BASE AGUA



- MANTIENE LAS JUNTAS COMO NUEVAS
- FACILITA LA LIMPIEZA

PARA QUÉ SIRVE

- Protege las juntas cementosas y evita la absorción de manchas orgánicas
- Protege las juntas de la absorción de agua y humedad. Facilita la limpieza y la eliminación de la suciedad
- Ideal para proteger las juntas de revestimientos de gresites y mosáicos
- Mantiene las juntas como nuevas por años
- Aplicable tanto en superficies interiores como en exteriores

VENTAJAS

- Listo para el uso y fácil de aplicar
- Eco amigable: base agua
- Doble acción: protege las juntas y facilita la limpieza
- No altera el aspecto original de las juntas
- Sin olor
- Secado rápido
- Libre de COV. Contribuye a los créditos LEED
- Libre de PFOA: no cancerígeno

CÓMO SE UTILIZA

No se diluye: el producto es listo para el uso. Con superficie limpia y seca pulverizar **GROUT PROOF** directamente sobre la junta y extenderlo de manera uniforme con un pincel. La superficie es transitable después de 4 horas.

Atención: eliminar inmediatamente el exceso de producto de las lozas con un papel absorbente o paño limpio. Mantener fuera del alcance de los niños.

Temperatura de almacenaje: de 5°C a 30°C (41°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C (50°F y 86°F).



Rendimiento:

24 OZ (710 mL)

Rendimiento mínimo > 20 m² (200 sq.ft.)

Rendimiento máximo > 40 m² (400 sq.ft.)

El rendimiento es indicativo y se refiere por aplicación.



Envases:

24 OZ (710 mL) 12 unidades por caja